

## 물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00155-000000234

### Phosphine 99.9999 %

Data of issue: 2022-08-29

Revision date: 2020-01-16

Version: 3.0

#### 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

##### 가. 제품명

- Phosphine 99.9999 %

##### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자료없음  
- 사용상의 제한 : 자료없음

##### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

###### ○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)리가스  
- 주소 : 경영기획부  
- 전화번호 : 0429346900  
- 긴급 전화번호 : 0429346900

###### ○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)리가스  
- 주소 : 경영기획부  
- 전화번호 : 0429346900  
- 긴급 전화번호 : 0429346900

#### 2. 유해성·위험성

##### 가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 가스 : 구분1  
- 고압가스 : 압축가스  
- 급성 독성(흡입: 가스) : 구분1  
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1  
- 급성 수생환경 유해성 : 구분1

##### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

###### ○ 그림문자



###### ○ 신호어

- 위험

###### ○ 유해·위험 문구

- H220 극인화성 가스  
- H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음  
- H330 흡입하면 치명적임  
- H370 장기에 손상을 일으킴  
- H400 수생생물에 매우 유독함

###### ○ 예방조치문구

###### 1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연  
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.  
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.  
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.  
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.  
- P273 환경으로 배출하지 마시오.  
- P284 (환기가 잘 되지 않는 경우) 호흡기 보호구를 착용하시오.

**2) 대응**

- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P308+P311 노출되거나 누출이 우려되면: 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으십시오.
- P320 긴급히 필요한 처치를 하십시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하십시오.
- P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마십시오.
- P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.
- P391 누출물을 모으십시오.

**3) 저장**

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.
- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.
- P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

**4) 폐기**

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

**다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성**

- 자료없음

**3. 구성성분의 명칭 및 함유량**

| 화학물질명 | 관용명 및 이명                             | CAS 번호 또는 식별번호         | 함유량(%)   |
|-------|--------------------------------------|------------------------|----------|
| 포스핀   | 포스포러스 트라이하이드라이드 ; 하이드로젠 포스파이드 ; 포스페인 | 7803-51-2 / KE-05-1012 | 99.9999% |

**4. 응급조치 요령**

**가. 눈에 들어갔을 때**

- 눈을 문지르지 마십시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

**나. 피부에 접촉했을 때**

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내십시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

**다. 흡입했을 때**

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.
- 즉시 노출원로부터 피하십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하십시오.

**라. 먹었을 때**

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으십시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내십시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으십시오.

**마. 기타 의사의 주의사항**

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하십시오.

**5. 폭발·화재시 대처방법**

**가. 적절한(및 부적절한) 소화제**

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

**나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

- 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
- 극산화성 가스

- 수생생물에 매우 유독함
- 장기에 손상을 일으킴
- 흡입하면 치명적임

#### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

### 6. 누출 사고 시 대처방법

#### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

#### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

#### 다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.

### 7. 취급 및 저장 방법

#### 가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.

#### 나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

### 8. 누출방지 및 개인보호구

#### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

- 국내노출기준
  - [포스핀] : TWA : 0.3 ppm, STEL : 1 ppm
- ACGIH노출기준
  - [포스핀] : TWA 0.3 ppm (0.42 mg/m<sup>3</sup>) STEL 1.0 ppm (1.4 mg/m<sup>3</sup>)
- 생물학적 노출기준
  - [포스핀] : 해당없음

#### 나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

#### 다. 개인 보호구

- 호흡기 보호
  - 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
  - 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

- 눈 보호
  - 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
  - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 손 보호
  - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.
- 신체 보호
  - 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

**9. 물리화학적 특성**

| 가. 외관                 | PH3<br>Phosphine      |
|-----------------------|-----------------------|
| -성상                   | 기체 (가스)               |
| -색                    | 무색                    |
| 나. 냄새                 | 불쾌한 마늘 냄새             |
| 다. 냄새역치               | 0.03 ppm              |
| 라. pH                 | (용액은 중성)              |
| 마. 녹는점/어는점            | -133 ℃                |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위     | -87.7 ℃               |
| 사. 인화점                | 자료없음                  |
| 아. 증발 속도              | 자료없음                  |
| 자. 인화성 (고체, 기체)       | 가연성 가스                |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | - / 1.8 %             |
| 카. 증기압                | 29300 mmHg (25℃)      |
| 타. 용해도                | (26 mL / 100 mL, 17℃) |
| 파. 증기밀도               | 1.17 (공기=1)           |
| 하. 비중                 | 0.8 (물=1)             |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수       | 자료없음                  |
| 너. 자연발화온도             | 38 ℃                  |
| 더. 분해온도               | 자료없음                  |
| 러. 점도                 | 자료없음                  |
| 머. 분자량                | 34.00                 |

**10. 안정성 및 반응성**

**가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
- 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

**나. 피해야 할 조건**

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

**다. 피해야 할 물질**

- 자료없음

**라. 분해시 생성되는 유해물질**

- 자료없음

**11. 독성에 관한 정보**

**가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

- (호흡기)
  - 자료없음
- (경구)
  - 자료없음
- (눈·피부)
  - 자료없음

**나. 건강 유해성 정보**

- 급성 독성
  - \* 경구 독성
    - [포스핀] : 자료없음
  - \* 경피 독성
    - [포스핀] : 자료없음
  - \* 흡입 독성
    - [포스핀] : LC50=11 ppm/4hr
- 피부 부식성 또는 자극성
  - [포스핀] : 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 피부 부식성/피부 자극성 구분1로 분류됨
- 심한 눈 손상 또는 자극성
  - [포스핀] : 자료없음
- 호흡기 과민성
  - [포스핀] : 자료없음
- 피부 과민성
  - [포스핀] : 자료없음
- 발암성
  - \* 환경부 화학물질관리법
    - [포스핀] : 해당없음
  - \* IARC
    - [포스핀] : 해당없음
  - \* OSHA
    - [포스핀] : 해당없음
  - \* ACGIH
    - [포스핀] : 해당없음
  - \* NTP
    - [포스핀] : 해당없음
  - \* EU CLP
    - [포스핀] : 해당없음
- 생식세포 변이원성
  - [포스핀] : 자료없음
- 생식독성
  - [포스핀] : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (1회 노출)
  - [포스핀] : 자료없음
- 특정 표적장기 독성 (반복 노출)
  - [포스핀] : 자료없음
- 흡인 유해성
  - [포스핀] : 자료없음
- 고용노동부고시
  - \* 발암성
    - [포스핀] : 해당없음
  - \* 생식세포 변이원성
    - [포스핀] : 해당없음
  - \* 생식독성
    - [포스핀] : 해당없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

- 어류
  - [포스핀] : LC50 0.0097 ppm/96hr (Pesticide manual)
- 갑각류
  - [포스핀] : 자료없음
- 조류
  - [포스핀] : 자료없음

### 나. 잔류성 및 분해성

- 잔류성
  - [포스핀] : 자료없음
- 분해성
  - [포스핀] : 자료없음

**다. 생물 농축성**

- 생물 농축성
  - [포스핀] : 자료없음
- 생분해성
  - [포스핀] : 자료없음

**라. 토양 이동성**

- [포스핀] : 자료없음

**마. 오존층 유해성**

- [포스핀] : 해당없음

**바. 기타 유해 영향**

- [포스핀] : 환경부 화학물질 관리법 유독물질 고시에 따라 급성수생환경독성 구분1 로 분류됨

**13. 폐기 시 주의사항****가. 폐기방법**

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

**나. 폐기시 주의사항**

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

**14. 운송에 필요한 정보****가. 유엔번호 (UN No.)**

- 2199

**나. 유엔 적정 선적명**

- PHOSPHINE

**다. 운송에서의 위험성 등급**

- 2.3

**라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)**

- 해당없음

**마. 해양오염물질**

- 해당됨

**바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책**

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-D (Flammable gases)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-U (Gases (flammable, toxic or corrosive))

**15. 법적 규제현황****가. 산업안전보건법에 의한 규제**

- 작업환경측정물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 포스핀)
- 노출기준설정물질
  - 해당됨 (포스핀)
- 관리대상유해물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 포스핀)
- 특수건강검진대상물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 포스핀)
- 제조등금지물질
  - [포스핀] : 해당없음
- 허가대상물질

- [포스핀] : 해당없음
- PSM대상물질
  - [포스핀] : 해당됨 (포스핀)
- 허용기준설정물질
  - [포스핀] : 해당없음

#### 나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- 등록유예기간이 없는 화학물질
  - [포스핀] : 해당없음
- 중점관리물질
  - [포스핀] : 해당없음
- CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질
  - [포스핀] : 해당없음

#### 다. 화학물질관리법에 의한 규제

- 유독물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 포스핀)
- 배출량조사대상화학물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 포스핀)
- 사고대비물질
  - 해당됨 (1% 이상 함유한 포스핀)
- 제한물질
  - [포스핀] : 해당없음
- 허가물질
  - [포스핀] : 해당없음
- 금지물질
  - [포스핀] : 해당없음

#### 라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

#### 마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령(별표1)에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

#### 바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

- 잔류성 오염물질 관리법
  - [포스핀] : 해당없음
- EU 분류 정보
  - \* 확정분류 결과
    - [포스핀] : H220,H280,H314,H330,H400
- 미국 관리 정보
  - \* OSHA 규정 (29CFR1910.119)
    - [포스핀] : 45.3599 kg 100 lb
  - \* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)
    - [포스핀] : 45.3599 kg 100 lb
  - \* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)
    - [포스핀] : 226.7995 kg 500 lb
  - \* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)
    - [포스핀] : 45.3599 kg 100 lb
  - \* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)
    - [포스핀] : 해당됨
- 로테르담 협약 물질
  - [포스핀] : 해당없음
- 스톡홀름 협약 물질
  - [포스핀] : 해당없음
- 몬트리올 의정서 물질
  - [포스핀] : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

#### 나. 최초 작성일자

- 2022-08-29

#### 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2020-01-16

#### 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.