

물질안전보건자료 (MSDS)

MSDS 번호: AA00155-000000291

Oxygen 18.05 cmol/mol and 3 others mix / Nitrogen

Data of issue: 2022-08-29

Revision date: 2020-01-16

Version: 3.0

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- Oxygen 18.05 cmol/mol and 3 others mix / Nitrogen

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 자료없음
- 사용상의 제한 : 자료없음

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ 제조자 정보

- 회사명 : (주)리가스
- 주소 : 경영기획부
- 전화번호 : 0429346900
- 긴급 전화번호 : 0429346900

○ 공급자/유통업자 정보

- 회사명 : (주)리가스
- 주소 : 경영기획부
- 전화번호 : 0429346900
- 긴급 전화번호 : 0429346900

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 고압가스 : 압축가스

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ 그림문자



○ 신호어

- 경고

○ 유해·위험 문구

- H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음

○ 예방조치문구

1) 예방

- 해당없음

2) 대응

- 해당없음

3) 저장

- P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

4) 폐기

- 해당없음

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
질소	나이트로젠, 엘리멘탈; 다이아진; 다이나이트로젠; 다이아토믹 나이트로젠	7727-37-9 / KE-25994	Balance
산소	옥시젠, 압축; 다이옥시젠; 옥시젠 분자; 옥시젠, 액체; 옥시젠, 냉각 액체 (극저온 액체); 액체 옥시젠;	7782-44-7 / KE-27737	18.05cmol/mol
메테인	메틸 하이드라이드; 파이어 댄프;	74-82-8 / KE-23181	2.2cmol/mol
일산화 탄소	카본 옥사이드(CO); 일산화탄소 압축 가스	630-08-0 / KE-04745	0.01cmol/mol
황화 수소	다이하이드로젠 모노설파이드; 다이하이드로젠 설파이드; 황산수소; 하이드로황산; 다이수소 황산; 황 수화물	7783-06-4 / KE-20209	0.0025cmol/mol

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피부는 재사용 전에 (충분히) 세탁하십시오

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하십시오.
- 필요에 따른 조치를 취하십시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하십시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하십시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
- 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음 가열시 용기가 폭발할 수 있음 비인화성 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하십시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하십시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하십시오.
- 모든 점화원을 제거하십시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하십시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하십시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키십시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하십시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하십시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하십시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하십시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하십시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마십시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하십시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르십시오.
- 정전기를 방지할 수 있는 작업의, 작업화를 사용한다.

나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하십시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으십시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하십시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마십시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ 국내노출기준

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : TWA : 30 ppm, STEL : 200 ppm
- [황화 수소] : TWA : 10 ppm, STEL : 15 ppm

○ ACGIH노출기준

- [질소] : Asphyxia
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : Asphyxia
- [일산화 탄소] : TWA, 25 ppm (29 mg/m3)
- [황화 수소] : TWA, 1 ppm (1.4 mg/m3) STEL, 5 ppm (7 mg/m3)

○ 생물학적 노출기준

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 혈액 중 Carboxyhemoglobin (COHb) : 헤모글로빈의 3.5%(작업후), 최종 날숨(end-exhaled air) 중 Carbon monoxide : 20ppm(작업후)
- [황화 수소] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흠 또는 분진이 발생되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ 호흡기 보호

- 사용전에 경고 특성을 고려하십시오.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ 눈 보호

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하십시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.

○ 손 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ 신체 보호

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	N2 Nitrogen
-성상	기체
-색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-210 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-196 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	1 atm (77.347 deg K)
타. 용해도	(1.18E+004mg/L(25°C))
파. 증기밀도	0.97 ((air = 1))
하. 비중	0.808 (kg/l at the boiling point of 액체)
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.67
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	자료없음
머. 분자량	28
가. 외관	H2S Hydrogen sulfide
-성상	기체
-색	무색
나. 냄새	썩은 달걀 냄새
다. 냄새역치	0.05 ppm
라. pH	4.5 (증류수 희석)
마. 녹는점/어는점	-85 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-60 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	46 / 4.3 %
카. 증기압	15600 mmHg (25°C)
타. 용해도	0.5 g/100mℓ (20 °C)
파. 증기밀도	1.19 (공기=1)
하. 비중	0.0017 (물=1)
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.23 (추정치)
너. 자연발화온도	260 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.0128 cP
머. 분자량	34.08
가. 외관	CO Carbon monoxide
-성상	기체

- 색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-205 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-191 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	74.2 / 12.5 %
카. 증기압	760 mmHg (-191°C)
타. 용해도	2.3 g/100mℓ (20°C)
파. 증기밀도	0.97 (공기=1)
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	1.78 (추정치)
너. 자연발화온도	605 °C
더. 분해온도	4.343 (Btu/lb)
러. 점도	16.62 (uN s/sq m, 가스)
머. 분자량	28.01

가. 외관	CH4 Methane
- 성상	기체
- 색	무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-183 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-161 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	인화성 가스
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	15 / 5 %
카. 증기압	466000 mmHg (25°C)
타. 용해도	0.0022 g/100mℓ (25°C)
파. 증기밀도	0.554 (공기=1)
하. 비중	자료없음
거. N-옥탄올/물 분배계수	1.09
너. 자연발화온도	537 °C
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.01087 cP (20°C)
머. 분자량	16.04

가. 외관	O2 Oxygen
- 성상	기체
- 색	파란색, 무색
나. 냄새	무취
다. 냄새역치	자료없음
라. pH	자료없음
마. 녹는점/어는점	-218 °C
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-183 °C
사. 인화점	자료없음
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	자료없음
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
카. 증기압	760 mmHg (at -183 C)

타. 용해도	(물 용해도: 3.2% at 25 C 용매 가용성: 가용성: 알코올)
파. 증기밀도	1.1 ((공기=1))
하. 비중	1.1407 (at -183 C (물=1))
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.65
너. 자연발화온도	자료없음
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.156 cP (at -173 C)
머. 분자량	31.9988

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하십시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

다. 피해야 할 물질

- 자료없음

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- (호흡기)
 - 자료없음
- (경구)
 - 자료없음
- (눈·피부)
 - 자료없음

나. 건강 유해성 정보

- 급성 독성
 - * 경구 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [질소] : 자료없음
 - [산소] : 자료없음
 - [메테인] : 자료없음
 - [일산화 탄소] : 자료없음
 - [황화 수소] : 자료없음
 - * 경피 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [질소] : 자료없음
 - [산소] : 자료없음
 - [메테인] : 자료없음
 - [일산화 탄소] : 자료없음
 - [황화 수소] : 자료없음
 - * 흡입 독성
 - 제품 (ATEmix) : 자료없음
 - [질소] : 자료없음
 - [산소] : 자료없음
 - [메테인] : gas LC50 353553 ppm/4hr (LC50 500000/2hr) Mouse (RTECS)
 - [일산화 탄소] : Gas LC50 1300 ppm/4hr Rat (ECHA), LC50 1807 ppm/4hr Rat (NIER)
 - [황화 수소] : gas LC50 444 ppm/4 hr Rat (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성

- [질소]: 액체 질소 접촉 시 동상이 되거나 심하게 탄다 (HSDB)
- [산소]: 자료없음
- [메테인]: 자료없음
- [일산화 탄소]: 무미 무취의 가스 (NLM)
- [황화 수소]: 자료없음

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [질소]: 액체 질소 접촉 시 동상이 되거나 심하게 탄다 (HSDB)
- [산소]: 자료없음
- [메테인]: 자료없음
- [일산화 탄소]: 무미 무취의 가스 (NLM)
- [황화 수소]: 랫드를 이용한 눈자극성시험결과, 노출군이 대조군에 비해서 각막 상피 세포 결막의 비율이 증가함 (ECHA)

○ **호흡기 과민성**

- [질소]: 자료없음
- [산소]: 자료없음
- [메테인]: 자료없음
- [일산화 탄소]: 자료없음
- [황화 수소]: 자료없음

○ **피부 과민성**

- [질소]: 자료없음
- [산소]: 자료없음
- [메테인]: 자료없음
- [일산화 탄소]: 자료없음
- [황화 수소]: 자료없음

○ **발암성**

* **환경부 화학물질관리법**

- [질소]: 해당없음
- [산소]: 해당없음
- [메테인]: 해당없음
- [일산화 탄소]: 해당없음
- [황화 수소]: 해당없음

* **IARC**

- [질소]: 해당없음
- [산소]: 해당없음
- [메테인]: 해당없음
- [일산화 탄소]: 해당없음
- [황화 수소]: 해당없음

* **OSHA**

- [질소]: 해당없음
- [산소]: 해당없음
- [메테인]: 해당없음
- [일산화 탄소]: 해당없음
- [황화 수소]: 해당없음

* **ACGIH**

- [질소]: 해당없음
- [산소]: 해당없음
- [메테인]: 해당없음
- [일산화 탄소]: 해당없음
- [황화 수소]: 해당없음

* **NTP**

- [질소]: 해당없음
- [산소]: 해당없음
- [메테인]: 해당없음
- [일산화 탄소]: 해당없음
- [황화 수소]: 해당없음

* **EU CLP**

- [질소]: 해당없음
- [산소]: 해당없음

- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, 영향없음 (ECHA)
- [황화 수소] : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD TG 471, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 유사물질 CAS No. 1313-82-2 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과OECD TG 476, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성, 유사물질 CAS No. 1313-82-2 생체 내 설치류를 이용한 우성치사시험결과OECD TG 478, 음성 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과OECD TG 474, 음성 유사물질 CAS No. 1313-82-2 (ECHA)

○ **생식독성**

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 마우스를 대상으로 흡입을 통한 발달독성시험결과(OECD TG 414), 모체독성은 관찰하지 못했고, 태아 체중 감소보임. 새끼당 사망 또는 태아 재흡수의 평균 수가 대조군에 비해 컸음 (NOEC(maternal toxicity)=500ppm, NOAEC(developmental toxicity)=65 ppm) (ECHA), 고용노동부고시 생식독성 1A로 분류함.
- [황화 수소] : 랫드(암/수)를 이용한 흡입생식발달독성시험결과(OECD TG 421, GLP), 독성관찰되지 않음 (NOAEC(생식독성, 암/수, P)≥80 ppm, NOAEC(발달독성, 암/수, F1)≥80 ppm) 랫드를 이용한 흡입 태아발달독성시험결과(OECD TG 414), 모체독성 또는 발달독성 결함이 발견되지 않음 (NOAEC(모체독성)≥101ppm, NOAEC(발달독성)=101ppm) (ECHA)

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [질소] : 액체는 동상의 원인이 될 수 있음 (ICSC)
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 흡입: 연구는 전신 흡입을 통해 1300, 1375, 1960 및 2200 ppm의 용량으로 단일 4 시간 노출에 대해 CO를 투여한 6 마리 수컷 랫드의 4 개 그룹으로 구성되었다. 부검은 14 일에 시행되었다. 노출 중 독성의 임상 징후 : 불규칙한 호흡, 귀와 눈꺼풀에 붉은 색, 소리에 반응하지 않음, 1300, 1375 및 1960 ppm에서 약간의 눈물이 나옴 노출 후 독성의 임상 징후 : 짧은 시간, 첫날에 약간의 체중 감량 후 정상적인 체중 증가, 터치 감수성. 심한 : 모든 내부 장기가 밝은 빨간색입니다. 폐는 무거웠다. 피부가 분홍색으로 붉어졌는데, 이는 피부가 시체에서 분리될 때 특히 두드러졌습니다. 조직 병리학 : 폐포의 약간의 국소 염증, 성인 수컷 랫드의 4 시간 노출 동안 일산화탄소에 대한 LC50은 1300 ppm 인 것으로 간주됨 (ECHA)
- [황화 수소] : 마우스수를 이용한 흡입급성시험결과, 숨을 헐떡거리고 경련일으킴 LC50=134 ppm 1시간 OECD TG 403 (ECHA)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 동물의 반복 흡입 실험에서 심장, 혈액계에 영향을 일으킴 노출 농도 50-250 ppm 랫드를 대상으로 흡입만성독성시험결과OECD TG 452, 대조군의 일산화탄소 헤모글로빈COHb레벨에 비해서 증가함. 심장무게에서 영향을 보였으나, 이는 적응반응으로 고려됨 LOAEC=200 ppm, 표적장기 : 혈관계 (ECHA)
- [황화 수소] : 랫드를 대상으로 90일 아만성흡입반복독성시험결과OECD TG 413, GLP, 후각 신경 세포 손실 발생증가 NOAEC전체독성, 암/수=30.5 ppm= 42 mg/m3, LOAEC전체독성, 암/수=80ppm= 111 mg/m3, NOAEC코 자극성=10.1 ppm=14 mg/m3, LOAEC코 자극성=30.5ppm=42 mg/m3 (ECHA)

○ **흡인 유해성**

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 자료없음
- [황화 수소] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

* **발암성**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

* **생식세포 변이원성**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음

- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

*** 생식독성**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 생식독성 1A
- [황화 수소] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ 어류

- [질소] : 자료없음
- [산소] : LC50 440.691 mg/l 96 hr (Estimate)
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : LC50 672.6 mg/l 96 hr (Estimate)
- [황화 수소] : LC50=0.0127~0.028mg/L(96h, P. promelas)

○ 갑각류

- [질소] : 자료없음
- [산소] : LC50 430.164 mg/l 48 hr (Estimate)
- [메테인] : LC50 164.244 mg/l 48 hr (Estimate)
- [일산화 탄소] : LC50 307.5 mg/l 48 hr (Estimate)
- [황화 수소] : EC50 0.12 mg/l 48 hr Other(Daphnia sp.) (ECHA)

○ 조류

- [질소] : 자료없음
- [산소] : EC50 248.819 mg/l 96 hr (Estimate)
- [메테인] : EC50 95.717 mg/l 96 hr (Estimate)
- [일산화 탄소] : EC50 124.4 mg/l 96 hr (Estimate)
- [황화 수소] : EC50 1.87 mg/l 24 hr Other(Scenedesmus sp.) (ECHA)

나. 잔류성 및 분해성

○ 잔류성

- [질소] : log Kow 0.67 (NLM/HSDB)
- [산소] : log Kow 0.65 (ICSC)
- [메테인] : log Kow 1.09
- [일산화 탄소] : 자료없음
- [황화 수소] : log Kow 0.45 (ECHA)

○ 분해성

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 자료없음
- [황화 수소] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ 생물 농축성

- [질소] : 자료없음
- [산소] : No bioaccumulation (HSDB)
- [메테인] : BCF 1 (HSDB)
- [일산화 탄소] : 자료없음
- [황화 수소] : 자료없음

○ 생분해성

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 65.7 (%) 35 day (HSDB/IUCLID)
- [일산화 탄소] : 자료없음

- [황화 수소] : 무기물

라. 토양 이동성

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 자료없음
- [황화 수소] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [질소] : 자료없음
- [산소] : 자료없음
- [메테인] : 자료없음
- [일산화 탄소] : 자료없음
- [황화 수소] : 자료없음

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호 (UN No.)

- 1956

나. 유엔 적정 선적명

- COMPRESSED GAS, N.O.S.

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.2

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당없음

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-C (Non-flammable gases)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-V (Gases (non-flammable, non-toxic))

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- **작업환경측정물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 일산화 탄소)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 황화 수소)
- **노출기준설정물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - 해당됨 (일산화 탄소)
 - 해당됨 (황화 수소)
- **관리대상유해물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 일산화 탄소)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 황화 수소)
- **특수건강검진대상물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 일산화 탄소)
 - 해당없음 (1% 이상 함유한 황화 수소)
- **제조등금지물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - [일산화 탄소] : 해당없음
 - [황화 수소] : 해당없음
- **허가대상물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - [일산화 탄소] : 해당없음
 - [황화 수소] : 해당없음
- **PSM대상물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당됨 (인화성 가스)
 - [일산화 탄소] : 해당됨 (인화성 가스)
 - [황화 수소] : 해당됨 (황화수소)
- **허용기준설정물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - 해당됨 (일산화 탄소)
 - [황화 수소] : 해당없음

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

- **등록유예기간이 없는 화학물질**
 - [질소] : 해당없음
 - [산소] : 해당없음
 - [메테인] : 해당없음
 - [일산화 탄소] : 해당없음
 - [황화 수소] : 345

○ **중점관리물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : CMR,STOT
- [황화 수소] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당됨
- [황화 수소] : 해당없음

다. 화학물질관리법에 의한 규제○ **유독물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- 해당없음 (1% 이상 함유한 황화 수소)

○ **배출량조사대상화학물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- 해당없음 (0.1% 이상 함유한 일산화 탄소)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 황화 수소)

○ **사고대비물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- 해당없음 (25% 이상 함유한 일산화 탄소)
- 해당없음 (25% 이상 함유한 황화 수소)

○ **제한물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

○ **허가물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

○ **금지물질**

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물 외 사업장폐기물에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ 잔류성 오염물질 관리법

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

○ EU 분류 정보

* 확정분류 결과

- [질소] : 해당없음
- [산소] : H270,H280
- [메테인] : H220,H280
- [일산화 탄소] : H220,H280,H331,H360,H372
- [황화 수소] : H220,H280,H330,H400

○ 미국 관리 정보

* OSHA 규정 (29CFR1910.119)

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 680.3985 kg 1500 lb

* CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 45.3599 kg 100 lb

* EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 226.7995 kg 500 lb

* EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 45.3599 kg 100 lb

* EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당됨

○ 로테르담 협약 물질

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

○ 스톡홀름 협약 물질

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

○ 몬트리올 의정서 물질

- [질소] : 해당없음
- [산소] : 해당없음
- [메테인] : 해당없음
- [일산화 탄소] : 해당없음
- [황화 수소] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항**가. 자료의 출처**

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2020-130호(화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2022-08-29

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 3 회, 2020-01-16

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.

