

化学品安全技术说明书 (SDS)

Methyl bromide 99.5 %

发行日期: 2022-09-21

Revision date: 2020-01-16

Version: 3.0

1. 化学品及企业标识

• 产品名称

- Methyl bromide 99.5 %

• 产品用途及使用限制

- 用途 : 无资料
- 使用限制 : 无资料

• 制造商/供应商/流通商品信息

○ 制造商信息

- 制造商/供应商 : RIGAS Co.,Ltd
- 地址 : 46,Munpyeongseo-ro 17 beon-gil, Daedeok-gu,Daejeon, KOREA
- 联系电话 : 82-42-934-6900
- 紧急联系电话 : 82-42-934-6900

○ 供应商/经销商信息

- 制造商/供应商 : RIGAS Co.,Ltd
- 地址 : 46,Munpyeongseo-ro 17 beon-gil, Daedeok-gu,Daejeon, KOREA
- 联系电话 : 82-42-934-6900
- 紧急联系电话 : 82-42-934-6900

• 化学事故应急咨询电话

○ 泄漏, 火灾或事故

- 中国境内运入的公司名 称 :
- 负责人 :
- 应急咨询电话 :
- 地址 :

2. 危险性概述

• GHS 分类

- 高压气体: 液化气
- 急性毒性 (经口): 第3类
- 急性毒性 (经皮): 第3类
- 皮肤腐蚀性/刺激性: 第1类
- 严重眼睛损伤/刺激性: 第2A类
- 致突变性: 第2类
- 特异性靶器官毒性物质 (一次接触): 第3类 (呼吸系统刺激)
- 特异性靶器官毒性物质 (反复接触): 第2类
- 急性水生环境毒性: 第1类
- 慢性水生环境毒性: 第1类
- 臭氧层有害物质: 第1类

• 预防措施及警告标识

○ 象形图



○ 警示词

- 危险

○ 危险说明

- H280 内装高压气体；遇热可能爆炸
- H301 吞咽会中毒
- H311 皮肤接触会中毒
- H314 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- H319 造成严重眼刺激
- H335 可能引起呼吸道刺激
- H341 怀疑会导致遗传性缺陷
- H373 长期或反复暴露，可能会引起人体器官损伤（请参考MSDS第11项）
- H400 对水生生物毒性极大
- H410 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响
- H420 破坏大气臭氧层，对健康及环境有害。

○ 防范说明

1) 预防措施

- P201 在使用前获取特别指示。
- P202 在读懂所有安全防范措施之前切勿搬动。
- P260 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P261 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- P264 作业后彻底清洗。
- P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- P271 只能在室外或通风良好之处使用。
- P273 避免释放到环境中。
- P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

2) 事故响应

- P301+P310 如误吞咽：立即呼叫解毒中心或医生。
- P301+P330+P331 如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
- P302+P352 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。
- P303+P361+P353 如皮肤(或头发)沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤/淋浴。
- P304+P340 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。
- P305+P351+P338 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
- P308+P313 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
- P310 立即呼叫解毒中心或医生。
- P312 如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
- P314 如感觉不适，须求医/就诊。
- P321 采取必要治疗措施。
- P330 漱口。
- P337+P313 如仍觉眼刺激：求医/就诊。
- P361+P364 所有污染的衣物需立刻除去，清洗干净后再使用。
- P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
- P391 收集溢出物。

3) 安全储存

- P403+P233 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- P405 存放处须加锁。
- P410+P403 防日晒。存放在通风良好的地方。

4) 废弃处置

- P501 按照当地/地区/国家/国际的规定，处置内装物/容器。
- P502 请向制造商/供应商咨询回收/再利用等相关信息

• 准范围之外的其他有害性、危险性

- 无资料

3. 成分/组成信息

化学品名称	惯用名及异名	CAS No.	含量(%)
溴甲烷	一溴甲烷;甲基溴	74-83-9	99.5

4. 急救措施

• 眼睛接触

- 立即用大量的水冲洗至少15分钟。
- 不要揉眼睛。
- 立即接受医生的治疗。
- 若佩戴了隐形眼镜，首先摘掉隐形眼镜。
- 出现（发红，刺痛）等症状时，立即就医。

• 皮肤接触

- 被污染的衣物和鞋子再次使用前一定要彻底清洗。
- 脱掉被污染的衣物和鞋子，立即用水和肥皂清洗15分钟。
- 立即接受医生的治疗。
- 就医。

• 吸入

- 根据需要采取相应的措施。
- 暴露在大量的蒸汽或烟雾中时，立即转移到空气新鲜处。
- 立即接受医生的治疗。

• 食入

- 立即用水漱口。
- 是否要催吐，请向医生咨询。
- 立即接受医生的治疗。
- 就医。

• 急性及延迟性的主要症状/影响

- 无资料

• 急救措施及医生注意事项

- 把污染情况告诉医务人员，能使他们采取适当的防护措施。
- 泄露或怀疑泄露时，就医。

5. 消防措施

• 合适（不合适）灭火介质

- 避免使用直射水灭火。
- 化学干粉，二氧化碳，普通泡沫灭火剂，喷雾

• 危险特性

- 可能引起呼吸道刺激
- 造成严重眼刺激
- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤
- 内装高压气体；遇热可能爆炸
- 吞咽会中毒

• 灭火注意事项及防护措施

- 隔离危险地区，禁止相关人员以外人群的出入。
- 根据需要佩戴适当的保护装置。
- 大型火灾时使用无人射水装置，如不能控制火情，停止灭火，使其烧尽。
- 不要接近被点燃的容器灌。
- 如不危险，把容器从火场中移出。

6. 泄漏应急处理

• 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 不要接触泄露物质。如无危险，切断泄露。
- 作业人员佩戴合适的防护用具(参照8.暴露防止及防护用具事项)，避免眼睛，皮肤接触和吸入。
- 从泄露地区把容器移到安全地区。
- 站在上风向作业，疏散下风向人员
- 处理破损容器和泄露物质时，要佩戴保护装置。

• 环保措施

- 大量泄露时向119或环境部门、地方政府环境管理部、市•道(环境指导部)举报。
- 阻止泄漏物流入下水设施、水系。

• 泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- 根据废弃物管理办法(环境部)来处理。
- 大量泄露：避开低地带，站在上风向处。为了下一步的处理建筑围堤。
- 泄露量超标时，通知中央，地方政府泄露内容。
- 为了泄露物质的处理，装入适当的容器内。

7. 操作处置与储存

• 操作注意事项

- 空容器可能还留有物质(气体、液体、固体)，一定要按照SDS, 标签中的预防说明处理。
- 工程控制和个人防护装备
- 未完全读懂安全注意事项前，请不要使用和操作。
- 使用前一定要先拿到保用说明书
- 在通风良好处操作和使用。

• 储存注意事项

- 防止静电，避开可燃物与像火炉等热源保存。
- 不使用时，要密闭保存。
- 不要使用破损容器
- 不要直接加热。
- 不要给容器施加物理撞击

8. 接触控制和个体防护

• 最高容许浓度

- 工作场所有害因素职业接触限值
 - [溴甲烷]: TWA, 2 mg/m³
- ACGIH暴露标准
 - [溴甲烷]: TWA, 1 ppm (3.89 mg/m³)
- 生物学暴露标准
 - 无资料

• 工程控制

- 在可能产生气体、蒸汽、薄雾、熏烟等场所，应配备气体控制设备、气体泄漏报警切断装置、局部排风系统、整体通风设备等，以免上述有害物质超标。

• 个人防护

- 呼吸系统防护
 - 使用前应注意警告特性。
 - 呼吸器分类为从最小浓度到最大浓度。
- 眼睛防护
 - 使用防飞散，防有害液体的防护眼镜。
 - 在工作场所不远的地方，建立眼睛清洗设备、清洗设备(淋浴式)
- 手防护
 - 戴适当的耐化学性防护手套。
- 身体防护
 - 穿适当的耐化学性防护服。

9. 理化特性

A. Appearance	CH₃Br
- Appearance	gas
- Color	Colorless
B. Odor	Colorless
C. Odor threshold	Not available
D. pH	Not available
E. Melting point/Freezing point	-94 °C

F. Initial Boiling Point/Boiling Ranges	4℃
G. Flash point	194℃
H. Evaporation rate	(>1)
I. Flammability(solid, gas)	Not available
J. Upper/Lower Flammability or explosive limits	16 / 10%
K. Vapour pressure	1620 mmHg (25 ℃)
L. Solubility	1.5 g / 100mℓ (20 ℃)
M. Vapour density	3.3
N. Specific gravity	1.7
O. Partition coefficient of n-octanol/water	1.94 (±0.31 at 25℃)
P. Autoignition temperature	537℃
Q. Decomposition temperature	Not available
R. Viscosity	0.397 cP (0℃)
S. Molecular weight	95

10. 稳定性和反应性

• 稳定性

- 包含高压气体；加热会引起爆炸。

• 危险反应

与其它可燃性物质接触可以引起火灾。

• 避免接触的条件

- 避免接触禁配物和条件。
- 避免接触热，火花，火焰或其它点火源。

• 禁配物

- 无资料

• 危险的分解产物

- 无资料

11. 毒理学信息

• 毒性和刺激性

○ 急性毒性

* 经口毒性

- [溴甲烷]：LD50 214 mg/kg Rat (HSDB)

* 经皮毒性

- 无资料

* 吸入

- [溴甲烷]：LC50 780 ppm/4hr Rat (HSDB)

○ 皮肤腐蚀性/刺激性

- 造成严重皮肤灼伤和眼损伤

○ 严重眼睛损伤/刺激性

- 造成严重眼刺激

○ 呼吸道过敏性

- 无资料

○ 皮肤过敏性

- 无资料

○ 致癌性

* IARC

- [溴甲烷]：Group 3

* OSHA

- 无资料

* ACGIH

- [溴甲烷]：A4

* NTP

- 无资料

- * EU CLP
 - 无资料
- 致突变性
 - 怀疑会导致遗传性缺陷
- 生殖毒性
 - 无资料
- 特异性靶器官系统毒性(一次接触)
 - 可能引起呼吸道刺激
- 特异性靶器官系统毒性(反复接触)
 - 长期或反复暴露, 可能会引起人体器官损伤 (请参考MSDS第11项)
- 吸入危害
 - 无资料

12. 生态学信息

• 生态毒性

- 鱼类
 - [溴甲烷]: LC50 0.7 mg/l 96 hr *Oryzias latipes* (SIDS)
- 甲壳类
 - [溴甲烷]: EC50 2.6 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (SIDS)
- 藻类
 - [溴甲烷]: EC50 3.2 mg/l 48 hr (SIDS)

• 持久性和降解性

- 持久性
 - [溴甲烷]: log Kow 1.94 (SIDS)
- 降解性
 - 无资料

• 潜在的生物累积性

- 潜在的生物累积性
 - 无资料
- 生物降解性
 - 无资料

• 土壤中的迁移性

- 无资料

• 其他有害影响

- 无资料

13. 废弃处置

• 废弃处置方法

- 2种以上的指定废弃物混合很难分离处理时, 焚烧处理或以类似的方法, 进行减量化, 安定化处理。
- 可以油水分离的, 先用油水分离法进行处理。
- 焚烧处理。

• 废弃处置

- 遵守废弃物管理法规定
- 产生工业废弃物的单位, 应自行处理废物, 或者委托废物处理单位、废物再生处理单位、废物处理设备单位来处理废弃物。

14. 运输信息

• 联合国危险货物编号 (UN号)

- 1062

• 联合国运输名称

- METHYL BROMIDE with not more than 2 % chloropicrin

• 联合国危险性分类

- 2.3

- **包装类别**

- 不适用

- **海洋污染物质**

- 适用

- **运输注意事项**

- 地方运输时，应遵守危险品安全管理办法。
 - 应遵守 DOT 或其它规定来包装，运输。
 - 火灾应急措施：F-C (Non-flammable gases)
 - 泄漏应急措施：S-U (Gases (flammable, toxic or corrosive))

15. 法规信息

- **中华人民共和国适用法规**

- **危险化学品目录**
 - 适用 (溴甲烷)
 - **易制爆化学品法规**
 - 不适用
 - **中国严格限制进出口的有毒化学品目录**
 - 不适用
 - **首批重点监管的危险化学品名录**
 - 不适用
 - **禁止进口货物目录 (第六批)**
 - 不适用
 - **禁止出口货物目录 (第三批)**
 - 不适用
 - **工作场所所有害因素职业接触限值 (GBZ 2.1-2019)**
 - 适用 (溴甲烷)
 - **中国现有化学物质**
 - 适用 (溴甲烷)

- **其它国内外法规限制**

- **残留性有机污染物质管理法**
 - [溴甲烷]: 不适用
 - **EU 分类信息**
 - * **确定分类结果**
 - [溴甲烷]: H280,H301,H315,H319,H331,H335,H341,H373,H400,H420
 - **美国管理信息**
 - * **OSHA 规定 (29CFR1910.119)**
 - [溴甲烷]: 1133.9975 kg 2500 lb
 - * **CERCLA 103 规定 (40CFR302.4)**
 - [溴甲烷]: 453.599 kg 1000 lb
 - * **EPCRA 302 规定 (40CFR355.30)**
 - [溴甲烷]: 453.599 kg 1000 lb
 - * **EPCRA 304 规定 (40CFR355.40)**
 - [溴甲烷]: 453.599 kg 1000 lb
 - * **EPCRA 313 规定 (40CFR372.65)**
 - [溴甲烷]: 是
 - **鹿特丹公约**
 - 不适用
 - **斯德哥尔摩公约**
 - 不适用
 - **蒙特利议定书**
 - [溴甲烷]: 适用

16. 其他信息

• 资料来源

- 本SDS是根据“化学品安全标签编写规定. 标准类型” GB 15258-2009, "SDS指导" GB/T 17519-2013及“化学品分类和危险性公示 通则” GB 30000.2 ~ 30000.29-2013, 参考国内有关法律规定 编制。
- 此SDS是在KOSHA、NITE、ESIS、NLM、SIDS、IPCS等的基础上制作而成。
- 要注意本SDS不是保证产品本身的技术材料。

• 编制日期

- 2022-09-21

• 编写和修订信息

- 3 times, 2020-01-16

• 其它

- 为了保护劳动者的健康、环境、安全, 以现阶段可使用的DB的基础上制作而成。